SEGMENT 1
SEGMENT 2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
WM
Wzorcowe instalowanie od woy zmiej - opornikowanie zuda
woy gorze izy kiale instalowe na pomiroc.
Dobrano wzorcowe instalowanie, szerpdelowe 0,5mm
(3m1,2m)x.Qmax=3,0m3/s, oopone na pie nagrzyrzyme.
Wzorcowe rorotnowne w szerdach instalacyjnych
- ng rysunku szczyglolewego.
przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w warstwach
podłogowych zajomnie ostałe pokoje budos
ienia 2 pomi pomieszczeń i ocieplenia
ścianom 2 tos pomieszczeń
pion wodociągowy
przechodzący w ścianie
pion wodociągowy
przechodzący w ścianie
przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w warstwach
podłogowych zajomnie ostałe pokoje budos
ienia 2 pomi pomieszczeń i ocieplenia
ścianom 2 tos pomieszczeń
WYKAZ POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:
M1 pow. użytkowa 44.50 m2
1 GRES WIATROŁAP 5,75 m²
2 GRES KLATKA SCHODOWA 24,58 m²
3 WYK.PCV P.POKÓJ 7,01 m²
4 WYK.PCV POKÓJ 9,24 m²
5 KUCHNIA WYK.PCV 7,06 m²
6 GRES ŁAZIENKA 4,14 m²
7 WYK.PCV POKÓJ 17,05 m²
M2 pow. użytkowa 34.48 m2
8 WYK.PCV P.POKÓJ 3,60 m²
9 GRES ŁAZIENKA 3,82 m²
10 KUCHNIA WYK.PCV 9,56 m²
11 WYK.PCV POKÓJ 17,50 m²
M3 pow. użytkowa 36.72 m2
12 WYK.PCV P.POKÓJ 5,10 m²
13 GRES ŁAZIENKA 4,28 m²
14 WYK.PCV POKÓJ 17,78 m²
15 KUCHNIA WYK.PCV 9,56 m²
M4 pow. użytkowa 36.72 m2
16 GRES WIATROŁAP 5,75 m²
17 gres KLATKA SCHODOWA 24,58 m²
18 WYK.PCV P.POKÓJ 5,10 m²
19 KUCHNIA WYK.PCV 9,56 m²
20 GRES ŁAZIENKA 4,28 m²
21 WYK.PCV POKÓJ 17,78 m²
M5 pow. użytkowa 34.48 m2
22 WYK.PCV P.POKÓJ 3,60 m²
23 WYK.PCV POKÓJ 17,50 m²
24 KUCHNIA WYK.PCV 9,56 m²
25 GRES ŁAZIENKA 3,82 m²
M6 pow. użytkowa 44.50 m2
26 P.POKÓJ WYK.PCV 7,01 m²
27 WYK.PCV POKÓJ 17,05 m²
28 GRES ŁAZIENKA 4,14 m²
29 WYK.PCV KUCHNIA 7,06 m²
30 WYK.PCV POKÓJ 9,24 m²
RAZEM pow. użytkowa parteru - 292,06 m2
M3 pow. użytkowa 36,72 m2
12 WYK.PCV P.POKÓJ 5,10 m²
13 GRES ŁAZIENKA 4,28 m²
14 WYK.PCV POKÓJ 17,78 m²
15 KUCHNIA WYK.PCV 9,56 m²
OZNACZENIA:
przewody wody zimnej
przewody wody ciepłej
Przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej prowadzone w ścianach i warstwach posadzkowych w/nosić z nur do instalacji ogrzewania.
Wodomierzowych PEX-/Al/PE, temp. maksymalna do 90°C.
Tłoczenie nur na pomocą mechanicznych złączy zaciskowych.
Średnice rur:
dn16 dz x g (2)1 x 1,3mm
dn20 dz x g (2)1 x 1,3mm
dn25 dz x g (2)26 x 4,0mm
dn32 dz x g (2)2 x 4,0mm
Rurociągi wody zimnej prowadzony w szachcie wysnoć z nur stalowych ocynkowanych ze szwem o połączeniach gwintowanych.
Izolacja umywalkowa standardowa szczęka z ociepleniem dopływu wody zimnej i ciepłej zaworami kątowymi.
Podłączenie za pomocą elastycznych węży w ogłoce mieszalnym.
elastycznych węży w ogłoce mieszalnym.
Izolacja zbiornika umywalkowego szczęka wkonanie z ociepleniem dopływu wody zimnej i ciepłej zaworami kątowymi.
Podłączenie za pomocą elastycznych węży w ogłoce mieszalnym.
Nr rys.
Data: 04/2015
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12
BUDYNEK 1A - RZUT PARTERU
Tytuł rys.: INSTALACJA WOD-KAN.
Stadium: Projekt wykonawczy
Branża: SANITARNA
Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIX w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
20-201 Lublin, tel. 501 695 382
ul. Kalinowszczyzna 64
PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
Projektował:
mgr inż. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/POOS/04
Sprawdził:
inż. Feliks Dragan
upr. bud. 2569/LB/74
Skala:
1:100
S3
INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT PARTERU
skala 1:100