

KOSZTORYS OFERTOWY

Plac Zabaw - Al.Raławickie 24/Sowińskiego 1a/Sowińskiego 3 w Lublinie

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	kalk. własna	SST-01	Demontaż zastałych urządzeń: huśtawka wieloosobowa, pozioma drabinka metalowa, drabinka metalowa "wąż", drabinka metalowa "globus"	kpl	1.000		
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	SST-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	18.700		
3 d.1	KNR 2-31 0814-05	SST-01	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	19.000		
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	SST-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (piaskownica)	m3	1.522		
5 d.1	KNR 2-31 0812-02 analogia	SST-01	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu (fundament piaskownicy)	m3	2.029		
6 d.1	KNR AT-03 0101-02	SST-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	64.490		
7 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	SST-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 6 cm	m2	367.991		
8 d.1	KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08	SST-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2	367.991		
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	4.345		
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta (asfalt)	m3	22.079		
11 d.1	KNR 4-01 0108-03 + KNR 4-01 0108-04	SST-01	Wywóz podbudowy z żużla samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	36.799		
12 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	SST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2	267.450		

13 d.2	KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08	SST-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. IV na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	40.118		
14 d.2	KNR 2-31 0103-02	SST-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	267.450		
15 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	SST-03	Wykonanie nawierzchni z piasku - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm)	m2	267.450		
16 d.3	KNR 2-31 0102-06	SST-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m2	144.980		
17 d.3	KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08	SST-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. IV na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	7.249		
18 d.3	KNR 2-21 0218-02	SST-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (z dostawą ziemi)	m3	27.736		
19 d.3	KNR 2-23 0204-01	SST-03	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	m2	144.980		
20 d.3	KNR 2-23 0209-01	SST-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	144.980		
21 d.4	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	SST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2	7.720		
22 d.4	KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08	SST-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. IV na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	1.158		
23 d.4	KNR 2-31 0103-02	SST-04	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	7.720		
24 d.4	KNR 2-31 0104-01	SST-04	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	7.720		
25 d.4	KNR 2-31 0109- 03+KNR 2- 31 0109-04	SST-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=2,5)	m2	7.720		

26 d.4	KNR 2-31 0407-01	SST-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14.280		
27 d.4	KNR 2-31 0511-02	SST-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7.720		
28 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - zestaw zabawowy - "Wieża" wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
29 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Huśtawka podwójna drewniana - wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
30 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Sześciokąt wielofunkcyjny - wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
31 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Drabinka Pozioma wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
32 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Lokomotywa z wagonikiem - wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
33 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Piaskownica - wg Specyfikacji Technicznej (z dostawą i wypełnieniem piaskiem)	kpl	1.000		
34 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Bujak- wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
35 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Huśtawka "ważka" - wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
36 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Ławka- wg Specyfikacji Technicznej	kpl	3.000		
37 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci - wg Specyfikacji Technicznej	kpl	2.000		
38 d.5	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Tablica informacyjna z regulaminem wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		

39 d.6	KNR 2-02 1804-11 analogia	SST-06	Ogrodzenie panelowe h = 123 cm przetłaczane z paneli stalowych zgrzewane z drutów pionowych i poziomych fi 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Panele powlekane proszkiem poliestrowym. Słupki ogrodzenia z kształtownika prostokątnego 60x40x1,5mm, zamkniętego od góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków 170cm. Rozstaw osiowy 251cm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-15.	m	79.630		
40 d.6	KNR 2-23 0404-02 analogia	SST-06	Furtka systemowa h = 123cm, szer. 100 cm w świetle między słupkami 80x80x2 mm dostarczona w komplecie zawiasowo - zamkowym. Konstrukcja ramy furtki z kątownika równoramiennego 40x40x1,5 mm. Wypełnienie w systemie jak panele ogrodzeniowe.	kpl	2.000		
41 d.6	kalk. własna	SST-00	Inwentaryzacja geodezyjna (powykonawcza)	kpl	1.000		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (netto)							
PODATEK VAT							
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (brutto)							

.....
(podpis osoby uprawnionej)