

LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni bitumiczna do odtworzenia
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego gr. 3cm
- proj. krawężnik bet. 15x30 cm o odsłonięciu h=6cm
- proj. krawężnik bet. 15x30 cm o odsłonięciu h=12cm
- istniejące obrzeże betonowe
- granica własności

GRANICA OPRACOWANIA
km 0+000,00

W-1
km 0+008,10
 $\alpha=89^{\circ}18'36''$
Vp=30 km/h
R=6,00m
T=5,93m
B=2,44m
L=9,35m
iU=2%

Projektowany krawężnik
o odsłonięciu h=6cm

W-3
km 0+157,00

GRANICA OPRACOWANIA
km 0+157,00

W-2
km 0+142,25
 $\alpha=92^{\circ}07'32''$
Vp=30 km/h
R=6,00m
T=6,23m
B=2,65m
L=9,65m
iU=2%

Jednostka projektowa:
ESTAKADA USŁUGI INŻYNIERSKIE KRZYSZTOF KRĘGLICKI
Lipniak 27; 20-050 Lublin; tel. 507-236-231, e-mail k.kreglicki@interia.pl

Inwestor:
Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin

Rysunek:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Obiekt:
Remont drogi dojazdowej przy budynku ul. Głęboka 8a i 8b w Lublinie (działki nr 34/15; 34/17, 34/20, obręb 29 - Rudy Św. Ducha)

Projektował: mgr inż. Krzysztof Kręglicki, upr. bud. LUB/0040/POOD/11	Data 03.2016	Podpis
--	-----------------	--------

Branża: DROGOWA	1:500	D2
--------------------	-------	----