


podwórze posesji




LEGENDA:

- TP – tablica piętrowa
- TM + TL – tablica mieszkaniowa i licznikowa
- σ – wyłącznik jednobiegunowy p/t
- σ – przełącznik świecznikowy p/t
- ⊗ – oprawa żarowa 1x60W bryzgoszczelna
- – przycisk "dzwonek"
- x – wypust, zakończenie przewodu pod oprawę oświetleniową (kostka żasiskowa + haczyk montażowy)

Uwagi:

- wysokość zabudowy gniazd wtykowych h=0,3m od podłogi
- gniazda wtykowe w kuchni oraz w łazience zabudować na wysokości h=1,1m
- tablice mieszkaniowe zabudować na wysokości 1,1 – 1,85m od podłogi
- osprzęt elektryczny i oprawy montować w odległości min. 0,6m od umywalki/zlewozmywaka

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBWODY OŚWIETLENIOWE lok.9

 PRACOWNIA PROJEKTOWA sanit.system.projekt inż. Agnieszka Szankiewicz 20-037 Lublin ul. Wileńska 4/50 tel. 081 461 797 e-mail: agnieszka.szankiewicz@sanit-system.projekt.pl	
Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12	
Obiekt: Pustostan przy ul. Lubartowskiej 38 nr 9 w Lublinie	
Rysunek: Instalacje elektr. – obwód oświetleniowy lok.9	Data: luty 2015
Opracował: inż. Jan Harasim	opr. techn. nr 2783/LA/08 01/05/2/03
Skala: 1:50	
Sprawdził: Jacek Stankiewicz	opr. techn. nr 1286/LA/08 Lub. Obr. lubo techn. inż. nr 118/05/0007/02
Strona nr: 18	