

dotyczy postępowania prowadzonego przez ZNK w Lublinie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Remont elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie”

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Zgodnie z podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów to wartości minimalne jakie muszą spełniać. Zastosowanie innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/ właściwościach.

Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

1. Dla-Remont elewacji:

Lp	Producent / nazwa/system	Materiały/urządzenia opisane w dokumentacji projektowej	Minimalne wymagane do spełnienia parametry /cechy/właściwości wyznaczające granice odstępstw dotyczące równoważności materiałów / urządzeń
1	quick-mix	TZV-p Zaprawa cementowo-trasowa do wypełnień i spoinowania	Zaprawa mineralna o spoiwie z cementu trasowego Tubag, dobrej penetracji, niskim skurczu, dobrej przyczepności, uziarnieniu o wym. 0-1mm, 0-2mm, 0-4mm o zastosowaniu do murów nasiąkliwych i nie nasiąkliwych, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do iniekcji grawitacyjnej i niskociśnieniowej w spękanych murach, wytrzymałość na ściskanie $\geq 10\text{N/mm}^2$
2	quick-mix	STUKOPLAN zaprawa sztukatorska SGS gruboziarnista 0-2mm Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista STW 0-0,4mm	Zaprawa mineralna, szybkowiążąca, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do wykonywania i napraw profili architektonicznych, tynków ciągnionych, opasek okiennych i drzwiowych, gzymsów, do wykonywania i napraw elementów sztukaterii, klasa zaprawy GP CS II wg EN 998-1 Do szpachlowania, nadawania ostatecznego kształtu profilom ozdobnym, STW GP CS II wg EN 998-1